LC-XT3

Série Projecteur Théâtre
Projecteur XGA

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES: Modèle LC-XT3

Luminosité de 10,000 Lumens ANSI avec 90% d'uniformité et un rapport de contraste de 1100 :1.
Résolution native XGA. Compatibilité totale de UXGA à VGA. Dispositif de Vidéo Scaling.
Fonctionne avec une alimentation de 120V CA (circuit de 15 amp). Aucun câblage spécial n'est requis!
Projette des images jusqu'à 12,2 m de large (15,62 m de diagonale). (Livré sans lentille)
Nouveau système d'installation de lentilles. Grand choix de lentilles disponibles.
Décentrement de lentille amélioré. Les lentilles peuvent être déplacées à la verticale et à l'horizontale.
Compatible avec la plupart des signaux d'entrée incluant : DVI, RGB, Y/C, DVD et HDTV.
Affiche la vidéo 4:3 et 16:9 pour le NTSC / PAL / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-M / PAL-N.
Le balayage progressif amélioré avec le HDTV en 1080i et support de l'entrelacement 2-3.
Possède 4 canaux d'entrées. Les modules d'entrées interchangeables permettent toutes configurations.
Le logiciel livré permet la pré configuration des ajustements de couleur.
Le module de contrôle réseau optionnel permet la surveillance et le contrôle en réseau.
Garantie 3 ans* / 6000 heures*.

LC-XT3
Livré sans lentille. Montré avec une lentille.

ACCESSOIRES INCLUS : Manuel d'instructions. Cordon d'alimentation 3m. Couvercle d'ouverture de lentilles. Câble d'entrée ordinateur (1,8m) HD-15~HD-15. Câble d'entrée DVI. Adaptateur DVI à HD15 + Adaptateur MAC. Télécommande sans fil/avec fil avec contrôle souris et pointeur laser & 2 x piles AA et fil 1,5m. Câbles souris (2,75m) pour port PS/2, Série et ADB. Housse de protection. Logiciel de gestion des couleurs.
ACCESSOIRES OPTIONNELS : Lampe de remplacement. Lentilles optionnelles téléobjectif, moyen angle et grand angle. Modules d'entrée additionnels DVI, 5 BNC, Y/C, HD-15. Module d'entrée HD-SDI. Module d'entrée Upconverter. Module de contrôle réseau. Module d'entrée SD-SDI. Caisse d'expédition solide avec roulettes et poignée télescopique. Kit de montage plafond incluant poteau et plaque.

SPÉCIFICATIONS: Modèle LC-XT3

Luminosité	10,000 Lumens ANSI (5000 Lumens ANSI en mode 2 lampes)
Uniformité	90%+
Palette de couleur	16,7 Millions
Rapport de contraste	1100:1
Résolution Horizontale	800 Lignes TV
Lampe de Projection	250 Watts UHP x 4
Durée de vie estimée des lampes	2000 Heures
Système Image	3 x 4,57cm Panneaux PolySilicon matrice active TFT
Pixels à l'écran	1024 x 768 en configuration lignée
Pixels au Total	2,359,296 ((1024 x 768) x 3)
Lentille	Non-incluse
Dimensions Image Diagonale	1,01 ~ 15,24 m
Dimensions Image Largeur	0,82 ~ 12,2 m
Distance de projection	Voir les spécifications de la lentille choisie
Élévation Avant/Angle maximum	jusqu'à 5,7° vers le haut/90° haut ou bas
Anti Keystone latéral	Décentrement motorisé/Rapport 11 :9~9 :11
Anti Keystone vertical	Décentrement motorisé/Rapport 10 :0~0 :10
Correction du Keystone	Digital : Ajustement Variable ± 40°
Fréquence de Balayage	Auto: H Sync. 15-120 kHz; V Sync. 50-120 Hz
Vitesse d'horloge	230 MHz
Orientation Image	Normal, Renversée, Inversée
Contrôle Local	Toutes les Fonctions
Gestion de l'alimentation	Extinction Automatique de la lampe
Télécommande Projecteur & Souris	Sans fil/avec fil x 1 avec Pointeur Laser
Ports de contrôle Souris	Modules entrée 1,2& 4 : Mini DIN x 3\USB x 1
Prise de télécommande avec fil	Mini stéréo x 1
Port de contrôle RS-232	entrée/sortie : Dsub9 x 2
Ordinateur: Résolution Naturelle	1024 x 768 (XGA/MAC19)
Ordinateur: Compatibilité	UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA & MAC
Ordinateur: Dimensionnement	Normal ou Compression / Expansion intelligente
Vidéo: Compatibilité	NTSC / PAL / SECAM / NTSC 4,43 / PAL-M & N
Vidéo: Formats Supportés	Normal 4:3 et Panoramique 16:9
Vidéo: Dimensionnement de l'image	Progressive Video Scaling
Vidéo: Système	Composé, S-Vidéo et Composante
Canaux entrées	4
Modules d'entrées	Interchangeables : voir configuration standard ci-dessous
1.Données	DVI x 1 données, RCA x 2 audio, 8pin DIN x 1 contrôle (digital en DVI et analogique en HD15 avec adaptateur)
2.RGB/DVD/HD	BNC x 5 vidéo, RCA x 2 audio, 8pin DIN x 1 contrôle (RGB G-synch, RGB H+V, RGBHV, Composante et Y, Pb/Cb, Pr/Cr)
3.Y/C	BNC x 2 & S-Vidéo x1 vidéo, RCA x 2 audio
4.PC	HD15 x 1 données, RCA x 2 audio, 8pin DIN x 1 contrôle
Audio Sortie ligne	Stéréo RCA x 2 (G&D)
Audio Sortie Amplifiée	Stéréo: 3 Watt RMS / canal (G&D)
Audio : Haut-parleurs	5 x 9 cm x 2
Bruit de Ventilation	46 dBA
Dimensions (H x L x P)	251,5 x 581,2 x 783 mm
Poids	37 kg
Dimensions Emballé (H x L x P)	662 x 880 x 1228 mm
Poids Emballé	51 kg
Alimentation électrique	100~120/200~240V, 50/60Hz
Cons. électrique/chaleur	1500 Watts / 5119 BTU/hr. (1290 KC/hr.)
Cordon d'alimentation	3m Type 3, Détachable
Conformité	Approuvé UL Canada
Température de fonctionnement	5~35° C
Entretien par l'usager	Nettoyer le filtre à air, remplacer la lampe
Garantie de l'unité	3 Ans / 6000 Heures * (Pièces et Main d'œuvre pour toute défectuosité)
Garantie de la lampe	90 jours (Remplacement de la lampe défectueuse au Pro-rata)
	* selon la première éventualité

L'avertissement suivant est requis par le FDA US et se rapporte au pointeur laser contenu dans la télécommande de ce projecteur.
Attention! Radiation Laser – Ne pas regarder le faisceau. Puiss. Max : 1mW. Longueur d'onde :660+/- 20mm. Produit Laser Classe II.

L'avertissement suivant est une réponse aux différentes législations à l'étude dans plusieurs états Américains et se rapporte aux traces d'éléments de Mercure dans la lampe de ce projecteur.

Cette lampe contient du Mercure. Ne pas jeter. Veuillez en disposer comme un déchet dangereux selon les lois en vigueur.

Spécifications sujettes à changement sans préavis. ©2003 Eiki International, Inc. 11 Juillet 2003.

EIKI International, Inc., 30251 Esperanza, Rancho Santa Margarita, CA 92688. Tél: 800-242-3454; Fax: 800-457-3454, E-mail: usa@eiki.com
Au Canada, 310 First St.- Unit 2, P.O. Box 156, Midland, ON L4R 4K8 Tél.: 800-563-3454, Fax: 800-567-4069 E-mail: canada@eiki.com
Retour par télécopieur: (Sans frais) 877-345-4329 • Visitez notre site internet : http://www.eiki.com